Hüffermann különleges járművek



Produktvorteile und Optionals

? Egyedi és kisszériás járművek gyártása
? Járművek speciális- / logisztikai használatra
? Egyedi pótkocsi-konstrukciók és - konfigurációk
? Együttműködés neves gyártókkal és tartozék-beszállítókkal
? Kiváló minőségű részegységek használata
? „Made in Germany”
? OPCIÓK: sokféle bevált tartozék a Hüffermann moduláris választékából

Fahrzeugdetails

TÍPUSJELÖLÉS

HÜFFERMANN KÜLÖNLEGES JÁRMŰVEK

- Billenthető pótkocsi - Sárvédő ívekkel ellátott pótkocsi - Pótsúlyszállító pótkocsi - Horgos konténeremelős félpótkocsi - Egy- vagy többkamrás hulladékszállító pótkocsi rakodódaruval

TÖMEGEK

Össztömeg (műsz./megeng.): 18–35 t, járműtől függően

Kiviteltől és típustól függően nagyobb vagy kisebb tömeg.

MÉRETEK

A teljes hossz a típuskiviteltől és a választott vonóvillától függ.

ALVÁZ

A felhasználási célnak megfelelően tervezett alváz kiváló minőségű acélból

BILLENTHETŐ PÓTKOCSI FIX FELSZERELÉSSEL

Nagy térfogatú hátrafelé billenthető pótkocsi forgózsámolyos vagy központi tengelyes

kivitelben, pl. gallyak, vashulladék vagy építési törmelék gyűjtéséhez

PÓTKOCSI SÁRVÉDŐ ÍVEKKEL

Munkagépek és építőgépek szállításához.

PÓTSÚLYSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI

Nyerges, forgózsámolyos vagy központi tengelyes kialakítással, darupótsúlyok szállításához

HORGOS KONTÉNEREMELŐ FÉLPÓTKOCSI

Különlegesen nehéz görgős konténerek szállításához

HULLADÉKSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI

Félpótkocsi rakodódaruval, egy- és többkamrás kivitelben hasznosítható anyagok gyűjtőkonténerből való elszállításához.

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS

Kiváló minőségű rakományrögzítő elemek, mindig az adott felhasználási célhoz.

FUTÓMŰ

Kizárólag neves gyártók tengelyeit építjük be. Légrugós futómű, tárcsa- vagy dobfékkel és automatikus lesüllyesztési funkcióval. Kerekek: 8-12 db 235/75R 17,5 (10 t tengelyek) 8-12 db 265/70R 19,5 (10 t tengelyek) 4-6 db 385/55R 22,5 (9 t tengelyek) 4-6 db 385/65R 22,5 (9 t tengelyek) 4-8 db 425/65R 22,5 (10 t tengelyek)

További kerékméretek külön kérésre.

Opciók: pótkerék, alumínium keréktárcsák 19,5 / 22,5, keréknyomás-felügyelő és -szabályozó rendszerek, manuális emelés/süllyesztés funkció

VONÓBERENDEZÉS

Forgózsámoly tömített golyóskoszorúval és 40 mm-es vonószemmel ellátott

V-vonóháromszöggel. Opciók: középső rudas vonóvilla vagy állítható hosszúságú vonóvilla, különböző vonószemekkel.

FÉKBERENDEZÉS

- WABCO fékrendszer ABS és EBS funkcióval - Külön kívánságra ABS és RSP funkciós Knorr fékrendszerrel

ELEKTROMOS FELSZERELTSÉG

Hella moduláris világítóberendezés részben LED-es funkciólámpákkal, úgymint: LED-es helyzetjelző lámpák elöl, LED-es szélességjelző lámpák hátul és LED-es oldalsó helyzetjelző lámpák, amelyek együtt villognak az irányjelzővel.

FÉNYEZÉS

Egyszínű fényezés RAL-színárnyalattal az ügyfél kérésének megfelelően (metálfényű színárnyalatok kivételével), a rakományrögzítő elemek alapkivitelként RAL 1003 szignálsárga színben.

TARTOZÉKOK

Hátsó jelölés - ECE tábla

RÁÉPÍTETT ALKATRÉSZEK

Hátsó aláfutásgátló, tüzihorganyzott kivitelben, függőleges gumiütközővel

Impressionen



Kippanhänger mit Festaufbau



Anhänger mit Radmulden



Ballastanhänger



Abroll-Sattelanhänger



Recyclingauflieger